



TC-92/TC92T

手持（液體）靜電噴槍



適用範圍

- 五金零件
- 家電零件
- 汽車零件
- 鋼製傢俱
- 電鍍保護
- 木器產品

規格（靜電槍）

型 式	TC-92	TC-92T
常用高壓電	DC-60KV	
噴槍全長	238mm	
噴槍重量	480g	
電 纜 長	3m.5m.10m	
適 用 塗 料	三 聚 氰 先 安	◎
	分 苯 二 甲 酸	◎
	丙 烯 樹 脂	◎
	聚 氨 基 甲 酸 乙 脂	◎
	金 屬 光 澤 塗 料	◎
水 性 塗 料	◎	△



▶ TC-92T
專用塗料罐





HV-2505 靜電發生器

ELECTROSTATIC POWER PACK



- 荷電流指示燈(LED)顯示，過電流自動斷電，並啟動蜂鳴器示警、安全性高。
- 高電壓採無段式調整，適用各型工件，方便電壓微調之要求。
- 零件採用高科技之精密陶瓷及特殊材質可大幅延長使用壽命。
- 使用電源AC110V至220V自動切換，防止電源插錯之危險。

(高電壓發生器)

型 式	HV-2505
高電壓出力	DC-80KV
高電壓調整	-15KV~-80KV無段式
高電壓開關	空氣流開關
電 源 電 壓	AC110V~220V ⁵⁰ Hz
尺寸(mm)	200(W)X156(D)X260(H)
重 量	5.5kg不含腳架

(靜電噴嘴)

種 類	圓 型 噴 嘴		扇 型 噴 嘴
型 式	TCN-20	TCP-35	TCH-60
口徑mm	21.5	12	1.0 1.2 1.5
塗料吐出量 Ne/min	20~300	50~300	150~300
霧化壓力 Mpa (Kgf/cm ²)	0.08~0.15(0.8-1.5)	0.08~0.2(0.8-2.1)	0.05~0.5(0.5-5.0)
噴幅mm	160	300	280~300
空氣消耗量 Ne/min	180	100	350



HI-MA

經銷商

MADE IN TAIWAN